

Zetor

PROXIMA



SÍLA
ODOLNOST
EFEKTIVITA

Traktor je Zetor. Od roku 1946.





PROXIMA PROVEDENÍ AGRO

MODEL	Jednotky	70	80	90	100
MOTOR					
Typ Stage III A		Zetor 7205	Zetor 1105	Zetor 1206	Zetor 1006
Výkony (2000/25/EC)	kW/HP	47,6/65	55,6/76	64,3/88	70,3/96
Jmenovité otáčky	1/min	2200			
Počet válců		4			
Počet ventilů		8		16	
Plnění		turbodmychadlo			
Vrtání/zdvih	mm	105/120			
Obsah válců	cm ³	4 156			
Chlazení		bez viskoventilátoru		viskoventilátor	
Točivý moment max. (2000/25/EC) Převýšení (ECE R24)	Nm/%	271/36	317/35	370/38	429/46
SPOJKA					
Typ		dvoulamelová, suchá třecí, hydraulicky ovládaná			
Rozměr	mm	310			
Lamela		kovokeramika/organická			
PŘEVODOVKA					
Typ		mechanická			
Řazení		plně synchronizované			
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad)		12/12			
Provedení na přání		10/2 nebo s plazivými rychlostmi 20/4			
Rychlost	km/hod.	2WD provedení s kabinou – 30 4WD provedení s kabinou – 40 (na přání 30)			
VÝVODOVÝ HŘÍDEL					
Typ		závislý/nezávislý			
Otáčky zadního VH	1/min	540/1000 s výměnnými koncovkami, 540/540E			
Otáčky předního VH	1/min	1000			
HYDRAULIKA					
Typ		mechanická regulační – D.M.P			
Třibodový závěs		kategorie II			
Zvedací síla na konci spodních táhel	kN	42			
Pracovní tlak	MPa	19			
Dodávka čerpadla hydrauliky	l/min	50/60 na přání			
Vnější vývody (rychlospojky)		6+1, 4+1 nebo 2+1			
Závěsy		modulární systém závěsů CBM – etážový rychlostavitelný s automatickou hubicí a závěsem pro 1nápravový přívěs			

MODEL	Jednotky	70	80	90	100
KABINA					
Klimatizace		manuální (na přání)		manuální	
Sedadlo		Grammer Maximo Standard			
Sedadlo spolujezdce		standard s bezpečnostním pásem			
Kouřová skla		standard			
Volant		sklopný a výsuvný			
DALŠÍ PARAMETRY					
Řízení		hydrostatické			
Brzdy provozní/parkovací		mokré diskové, hydraulicky ovládané/mechanicky ovládané			
Brzdy přívěsu		1+2 hadicové vzduchotlaké			
Odkapové rychlospojky		standard			
Přední brzdy		připojením PHN			
Závaží zadních kol	kg	90	150	270	
Objem nádrže	l	124			
Vyhřívávané zadní sklo a zrcátka		standard			
Příprava pro rádio		standard			
ROZMĚRY					
Hmotnost 4WD	kg	4 151		4 271	4 131
Délka 2WD/4WD	mm	3873/3788			
Šířka přes zadní blatníky	mm	1910			
Výška k ústí výfuku 2WD/4WD	mm	2723	2748		
Rozvor 2WD/4WD	mm	2321/2308			
Přední kola 2WD/4WD	mm/(in)	9,00-16 / 280/85-R24 (11,2 R24)		9,00-16 / 320/85-R24 (12,4 R24)	
Zadní kola	mm/(in)	420/85-R30 (16,9 R30)		420/85-R34 (16,9 R34)	

DALŠÍ VÝBAVA NA PŘÁNÍ

- alternativní kombinace předních a zadních kol pneu
- přední závaží – 200 nebo 400 kg
- alternativní sedadla řidiče
- pevný volant
- uhlíkové filtry
- autorádio
- výstražný maják
- přední třibodový závěs
- alternativní závěsy – modulární systém CBM
- přední vývodový hřídel s ot. vpravo nebo vlevo
- palivová nádrž 150 l
- hydraulické brzdy přívěsu
- přední hydraulické vývody

70

80

90

100



Oblíbené traktory střední výkonové kategorie.



MOTOR

Tovární motory ZETOR navržené bez elektroniky a dodatečných přídavek do paliva dominují oproti konkurenci jednoduchým servisem a vysokou spolehlivostí. Disponují velkým převýšením točivého momentu (přes 35%), což snižuje nutnost podřazování. Výkon motoru zůstává konstantní v širokém pásmu otáček.

PŘEVODOVKA

Traktory jsou vybaveny plně synchronizovanou nebo částečně synchronizovanou převodovkou 10+2. Pro zvýšení univerzálnosti nabízejí traktory Proxima více variant převodovky na přání – reverzační 12+12 – plazivé rychlosti 20+4. U PTO je na výběr mezi provedením 540/1000 nebo 540/540E.

HYDRAULIKA A PTO

Modely Proxima využívají hydrauliku s mechanickou regulací. Vyznačují se nejen vysokou zdvihací silou, ale i plynulou regulací spouštění včetně funkce hydraulického zámku při transportu nářadí. Na přání lze modely Proxima vybavit i předním PTO a třibodovým závěsem se zvedací silou 2300 kg.

KABINA

Komfortní s ohledem na praktičnost využití. Dostatek prostoru, digitální palubní deska a ergonomicky řešené ovládací prvky usnadňují obsluhu traktoru práci. Modely Proxima jsou nabízeny i ve variantě kabrio – bez kabiny.

70

80

90

100

www.zetor.com
zetor@zetor.com

DEALER



Slovenská up a 989,
048 / 41 87 160