

NOVÝ

KAMZIK DOUBLE

STS OLBRAMOVICE, spol.s.r.o.

KRMNÝ A NASTÝLACÍ NÁVĚŠ



TENTO VÝROBEK OBDRŽEL NA VÝSTAVĚ ZEMĚ ŽIVITELKA 2013 OCENĚNÍ „ZLATÝ KLAS!“

Krmný a nastýlací návěš Kamzík Double je novinka roku 2013 v našem výrobním programu. Jelikož je ale výsledkem spojení dvou již osvědčených variant krmných a nastýlacích návěšů Kamzík, jsou v něm použity pouze praxí osvědčené konstrukční uzly. Jedná se o spojení návěšu Kamzík F, což je varianta s turbínovým foukacím kolem umístěným vpředu a otočené varianty klasického Kamzíka se zadním vykládáním příčným dopravníkem ve sklopné verzi. Rozdružovací válce jsou umístěny jak vpředu za turbínovým kolem, tak vzadu před příčným dopravníkem. Změna vykládání z předního na zadní se změní jednoduchým přesunutím náhonové hřídele na jiný vstupní hřídel na návěsu a změnou směru pohybu podávacího řetězového dopravníku na hydraulickém rozvaděči. Takto zkonstruovaný návěš umožní uživatelům jak nastýlat a krmit pomocí turbínového vykládání až do vzdálenosti 13 - 15m, tak krmit do žlabů, či krmných chodeb do 1 m od návěsu, nastýlání do postýlek pomocí příčného dopravníku, tak i chodby za návěš při sklopeném příčném dopravníku. Pro ovládání hydraulických pohonů byl zvolen rozvaděč, který je možné za příplatek dodat i s elektrickým ovládáním, které je umístěno v kabině traktoru a na návěš je připojen kabelem přes konektor.



Pohony mechanismů a varianty provedení:

- mechanický pohon rozdružovacích válců pomocí náhonového hřídele z traktoru
- hydraulické pohony podávacího i příčného dopravníku s reverzací a mechanickým nebo elektrickým ovládáním
- zadní vykládání bez příčného dopravníku
- sklopný příčný dopravník vzadu pro boční a zadní vykládání
- přední vykládání metacím kolem pro nastýlání do vzdálenosti až cca 13 m
- přední vykládání příčným dopravníkem a zadní vykládání bez příčného dopravníku za sebe

Technická specifikace:

Typ	KAMZÍK DOUBLE
Pohotovostní hmotnost (kg)	3700
Užitečná hmotnost (kg)	2500
Celková délka (mm)	7350
Celková šířka (mm)	2370 - 2600
Celková výška (mm)	2350 - 2700
Objem korby (m ³)	9
Rozchod kol (mm)	1450
Průjezdnost nápravy (mm)	1780
Výška spodního okraje příčného dopravníku (mm)	790
Světlá výška (mm)	230
Náprava	Jednoduchá
Brzdy	Pneumatické
Počet kol	2
Pneumatiky	13,0/65-18
Max. povolená rychlost (km/hod.)	25
Svahová dostupnost	10°
Elektrická instalace	12 V
Max. otáčky hřídele pohonu (U/min.)	540
Požadovaný výkon traktoru (kW)	31



STS OLBRAMOVICE, spol. s r.o., Veselka 16,
CZ-259 01 Olbramovice
Tel: +420 317 812 051-5, Fax: +420 317 812 678
E-mail: info@stsolbramovice.cz
www.stsolbramovice.cz