


Váš KRAIBURG dealer:


- mäkkosť cez dvojitý štruktúrovaný profil
- robustné, tvarovo stabilné a trvanlivé
- Integrovaný sklon k zadnej hrane zlepšuje sušenie
- bariéry znižujú znečistenie pod podložkou

Rozmery:
hrúbka: 30 mm

šírka × dĺžka:

100 cm × 150/157/165/175/185 cm

110 cm × 150/157/165/175/185/200 cm

120/130 cm × 150/157/165/175/185/200/220 cm

Doplnok:
KK-Poly-T-Bar pre krytie prípojnej šírky 40 - 80 mm alebo pre uzatvorenie pri bočnom okraji, dĺžka: 120/165/180 cm, montáž: 4-5 skrutiek / profil

Inštalácia:

3 upevnenia / matrac*

* Prosím všímať si zodpovedajúce špecifikácie KRAIBURG a pokyny pre inštaláciu s užitočnými radami a tipmi.

> Produkty tu uvedené by mali byť použité iba pre uvedené aplikácie. Technický špecifikácie podliehajú zmenám. Všetky predaje sú predmetom našich Všeobecných obchodných podmienok.

Právny základ je nemecká verzia dokumentu.

Tolerancia:

+3/-2 mm

hrúbka:


Tolerancia platí aj v rámci rohože a pri inštalácii.

dĺžka + šírka:

+/- 1.5 % (DIN ISO 3302-1 trieda tolerancie M4)



dvojitý štruktúrovaný profil na spodnej strane



skosené na zadnej hrane: jemné na zvieracie kĺby, žiadne hrany na zakopnutie



bariéra na spodnej strane



vhodná aj pre kŕmne maštale